

EasyCharge 10A



Référence: 43321000

Chargeurs de batterie étanches en installation fixe

Les modèles fixes sont construits à l'indice de protection IP68 pour répondre aisément aux exigences des normes CE, CSA, CEC, et ABYC, entre autres. Leur boîtier anti corrosion est scellé à l'époxy. Les sorties parfaitement isolées acceptent les branchements en série ou en parallèle, que ce soit en 12 ou en 24 V, pour des demandes plus fortes de tension ou de puissance.

Ces chargeurs sont très efficaces et simples à utiliser. Ils sont conçus pour les environnements difficiles et ils ont subi des tests de résistance aux chocs, aux vibrations et au sel. Des versions 6 A simple parc et 10 A double parc sont actuellement disponibles.

La technologie Sense-Send™ dote ces chargeurs d'une fonction essentielle. Le chargeur détecte quelles batteries ont le plus besoin de charge et il adapte son action en conséquence. Ces chargeurs fonctionnent aussi bien avec les batteries au plomb, Gel et AGM. Leur entrée universelle (120 à 230 V) apporte une totale liberté dans le monde entier.

Caractéristiques

- Modèle d'entrée de gamme avec caractéristiques de charge Mastervolt 3-étapes+.
- Convient pour charger les batteries Gel, AGM et batteries humides.
- Pleine puissance jusqu'à 40 °C.
- Charge rapide, prolonge la durée de vie de la batterie.
- Comprend le câble et une prise Euro (en option également disponible avec prise UK).
- Peut charger un ou deux parcs de batteries.
- Sense-Send™ : détecte la batterie à charger en premier.
- Configuration série et parallèle.
- Étanche et résiste aux salissures.
- Certification internationale.

Spécifications

Spécifications générales

Intensité de charge totale	10 A à 12 V / 5 A à 24 V
Capacité de batterie recommandée : charge (basée sur une décharge de batterie à 50%)	à 120 Ah
Tension d'entrée nominale	120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz
Connexion AC	câble 1,2 m (4 ft) + prise Euro
Connexion DC	cosses
Isolation galvanique	oui
Dimensions, HxLxP	127 x 178 x 51 mm 5,0 x 7,0 x 2,0 pouces
Poids	2,8 kg 6,2 livres
Normes	CE, ABYC
Option	également disponible avec prise UK, réf. 43321002

Spécifications techniques

Caractéristiques de charge	IUoUo, 3-étapes+ automatiques pour Gel/AGM/humide
Gamme de température (temp ambiante)	-20 °C à 50 °C -4 °F
Indice de protection	IP68
Protections	anti-étincelles, court-circuit, inversions de polarité, surtension, courant limité, surchauffe
Compatible MasterBus	non