IVET-D 16A 3.5kW multi tap



Référence: 86060351



Le transformateur d'isolation toroïdal IVET-D est fourni comme une version de 3,5 kW/16 A pour 220-240 V. Version Multi-tap pour 230V/50 Hz et 120V/60Hz tension.

Livré dans un boîtier compact et robuste avec un disjoncteur bipolaire sur la sortie CA, ce qui garantit une sécurité optimale. Le Soft Start intégré élimine les surintensités du transformateur et évite que le disjoncteur du quai ne saute.

Le compartiment des connexions très pratique, est équipé de connexions professionnelles. Tous les transformateurs d'isolement Mastervolt sont conformes aux normes CE et ABYC (Etats-Unis).



Spécifications

Spécifications générales

Tension de sortie (± 5 %) Gamme de fréquences de sortie Gamme de tension d\'entrée Gamme de fréquences d\'entrée

Intensité d'entrée nominale (230 V)

Rendement Puissance Dimensions, HxlxP

Poids

220-240 V / ajustable 110-120

45-65 Hz

220-240 V / ajustable 110-120 V

45-65 Hz 16 A > 93 % 3500 W

407 x 295 x 220 mm 16,0 x 11,6 x 8,7 pouces

23 kg 50,7 livres

Spécifications techniques

Technologie

Protection fuite de terre Consommation puissance à vide

Gamme de température (temp ambiante)

Refroidissement

Arrêt à

Humidité relative Indice de protection Arrêt disjoncteur Soft start

Compatible MasterBus

torroidal

non < 10 W

0-40 °C, puissance décroissant > 40 °C

32 à 32 °F

natural cooling, forced cooling > 80 °C

120 °C max. 95% IP23

B-caractéristiques

oui non

