MasterShunt + EasyView 5

Référence: 77020115 + 77010310

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Le MasterShuntMasterShunt allié à l'afficheur EasyView 5l'afficheur EasyView 5 est le système de contrôle de batterie le plus sophistiqué que vous pouvez trouver. Toutes les fonctions se contrôlent depuis l'écran tactile.

Un système de suivi de batterie intégré au réseau MasterBus qui collecte toutes les données relatives à l'état de vos batteries. Le panneau de commande MasterBus à écran tactile fournit les informations sur l'avancée de la charge ainsi que sur le fonctionnement de tout le système.

Spécifications

Spécifications générales

Nombre de sorties batterie	un parc de batterie par MasterShunt
Afficheur/indicateur	tension, courant, ampères-heures, autonomie, pour-centage de capacité de la batterie, contrôle convertisseur & chargeur, Power Sharing, évènements spécifiques d'état de la batterie
Affichage des langues	Anglais, Néerlandais, Français, Espagnol, Allemand, Danois, Finnois, Norvégien, Italien, Suédois
Dimensions, HxlxP	113 x 127 x 43 mm 4,4 x 5,0 x 1,7 pouces
Dimensions shunt, HxlxP	150 x 150 x 65 mm 5,9 x 5,9 x 2,6 pouces
Poids	1 kg 2,2 livres

Spécifications techniques

Capacité Ah maximal	9999 Ah
Tension alimentation	8-60 V
Plage de tension	0-60 V
Consommation de courant (rétro-éclairage off)	32 mA/12 V, 17 mA/24 V
Consommation de courant (rétro-éclairage on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Résolution de la tension	0,1 V
Précision de tension	± 0,6 %
Spécification shunt	shunt digital
Gamme de mesure de courant	0-500 A
Précision du courant	± 0,8 %
Contact d'alarme de batterie	oui, via l'interface d'alarme MasterBus
Indication du temps restant	oui
Donnée historique	oui
Compatible MasterBus	oui
Câble de connexion requis (6 fils)	non
Câble modulaire requis	livre avec câble MasterBus