

# SmartRemote (Retail)



Référence: 77010600

## Le suivi de votre produit Mastervolt n'a jamais été aussi facile

Le SmartRemote complète tout système MasterBus. Esthétique et compact, il est idéal en tant que télécommande dans des systèmes d'alimentation d'entrée de gamme ou en tant que lecteur d'appareil local au sein de systèmes plus importants. Ses applications incluent les bateaux, les véhicules et les systèmes fixes.

### Monitoring d'appareil local

Les produits Mastervolt associent les systèmes d'alimentation intelligents à la surveillance et au contrôle avancés de plusieurs appareils. Toutefois, dans des cas où la lecture de l'appareil local est trop difficile à effectuer ou limitée, un afficheur en couleur d'entrée de gamme pour la surveillance d'appareil local serait idéal. C'est justement là que le SmartRemote intervient !

### Facile à utiliser

Le nouvel afficheur SmartRemote est unique à bien des égards. Il communique avec les appareils Mastervolt\*, affiche les paramètres principaux, permet d'effectuer des réglages d'appareil simples et est amusant à utiliser. Vérifier vos batteries, ajuster votre fusible quai ou contrôler votre chargeur/convertisseur Mastervolt n'a jamais été aussi facile.

### Facile à installer

L'afficheur SmartRemote peut être monté en surface ou intégré au cadran d'un système Blue Sea Custom 360. La connexion est on ne peut plus simple : il suffit de brancher le câble réseau à un appareil Mastervolt, et le tour est joué !

### Caractéristiques

- Afficheur en couleur pour la surveillance d'appareil local.
- Affiche quatre paramètres clés.
- Fonctions de l'appareil via les touches de commande.
- Compatible avec le réseau MasterBus.
- Montage universel et simple.
- Plug & Play : aucune configuration, aucune alimentation nécessaire.
- Intégration au système Blue Sea Custom 360.

### Optique mondiale, action locale... avec SmartRemote !

(\*) SmartRemote est compatible avec la communication CombiMaster sur le réseau MasterBus. La compatibilité avec les chargeurs de batterie Mastervolt, convertisseurs, batteries MLI et appareils MasterShunt est en cours de développement et sera annoncée lorsqu'elle sera disponible.

# Spécifications

## Spécifications générales

Interfaces

Afficheur/indicateur

Montage

Indice de protection

Dimensions, HxIxP

Poids

Livré avec

MasterBus

2,8 inch, 320 x 240 pixels, couleur

montage en surface (découpe : Ø 52 mm, 4 vis incluses) ; montage en surface Blue Sea 360 (anneau de verrouillage inclus)

IP20

72 x 72 x 29,4 mm

2,8 x 2,8 x 1,1 pouces

0,075 kg

0,2 livres

câble MasterBus (6 m), câble de liaison Mastervolt-CZone (1 m), manuel

## Spécifications techniques

Consommation puissance

alimentation par bus, < 160 mW (mode Inactif)