Alpha 24/150 Evo



Référence: 48224152



- · Charges complètes et rapides de toutes les batteries.
- · Alimentation d'énergie pour tous les consommateurs.
- · Intensité de charge 24 V 150 A.
- · Courant de charge élevé même à bas régime.
- · Courant de charge pendant des périodes prolongées.

TIP: Un second alternateur sur le moteur principal, combiné avec un parc de batteries plus important présente une bonne alternative à un groupe.

Pour tous les types de moteur

Les alternateurs Alpha sont équipés de plusieurs fixations pour s'adapter aux supports personnalisés des clients, disponibles chez votre fournisseur ou installateur de moteur. Quelques marques de moteur sont livrées avec un support alternateur Mastervolt en option.

Charge rapide, même à régime stationnaire

Les alternateurs standards ne fournissent la capacité nominale qu'à un régime moteur adéquat. L'alternateur Mastervolt Alpha est spécialement conçu pour fournir une pleine puissance de charge, même à bas régime.

Poulie multi-gorges

Les modèles 12/130 et 24/75 sont également disponibles avec une poulie multi-gorges.

Fonctionne même au-dessus de 40 °C

Le refroidissement forcé via l'action du ventilateur de la poulie fournit beaucoup de puissance à des températures élevées, même dans les salles des machines.

En utilisant une Battery Mate ou répartiteur de charge vous pouvez charger très simplement à l'aide de la dynamo Alpha, deux ou trois packs de batterie simultanément.



Spécifications

Spécifications générales

Intensité de charge totale150 ASection courroie2xAIsoléoui

Direction de rotation2Montagecinq à six, six heures & six heure cinqDimensionsvoir 'Downloads' pour les schémas

Poids 13,1 kg 28,9 livres

Spécifications techniques

Tension de charge Absorption 28,5 V

Tension de charge Float 26,5 V

Diamètre nominal de poulie 89 mm
3,5 pouces

