

Mass Systemswitch 6 kW (230 V)



Référence: 55008005

Mass Systemswitch : La solution de système complet

- Trois entrées AC, par exemple : convertisseur, secteur et groupe.
- Trois ou quatre sorties vers les groupes de puissance AC.
- Commutation automatique.
- Commutation de puissance à partir de 4,5 kW à 16 kW, entrée/sortie de 25 à 63 A.
- Génère l'information à l'usage de la commande centrale via le réseau MasterBus.
- Fusibles automatiques en option ; pour de plus grands systèmes, exigeant habituellement un boîtier supplémentaire.
- Compatible MasterBus.

Spécifications

Spécifications générales

Tension d'entrée nominale	230 V (50/60 Hz)
Gamme de tension d'entrée	200-250 V
Nombre d'entrées	3
Nombre de sorties	3
Dimensions, HxLxP	340 x 261 x 144 mm 13,4 x 10,3 x 5,7 pouces
Poids	4,4 kg 9,7 livres

Spécifications techniques

Connexion pour télécommande	oui
Indication LED sur boîtier	indication des sources de tension présentes et mode 'load on inverter'
Intensité d'entrée nominale groupe	25 A
Intensité d'entrée nominale secteur	25 A
Intensité d'entrée nominale convertisseur	25 A
Protection fuite de terre	non
Interrupteur entrée groupe	monitoring continu de tension et fréquence
Délai entrée groupe	0-10 sec (ajustable)
Intensité nominale sortie shortbreak	25 A
Intensité nominale sortie puissance	25 A
Disjoncteurs automatiques	non, selon système
Consommation puissance (toutes entrées AC)	27 W
Consommation puissance (puissance convert seul)	< 1 W
Temps de commutation	marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms
Gamme de température (spécifiée)	-5 °C à 60 °C 23 °F
Gamme de température (temp ambiante)	-25°C à 70 °C -13 °F
Gamme de température (stockage/sans fonctionnement)	-60 °C à 80 °C -76 °F
Humidité relative	max. 95%, sans condensation
Surveillance de la fréquence	oui
Section de câble	0.5-10 mm²/AWG 20-7, remote control 0.14-2.5 mm²/AWG 26-13
Indice de protection	IP23
Compatible MasterBus	oui