

# Masterswitch 3 kW (120 V)



Référence: 55106000

- Deux entrées AC, par exemple : secteur et groupe.
- Une sortie vers le groupe de puissance AC.
- Commutation automatique.
- Commutation de puissance jusqu'à 25 kW, entrée / sortie de 20 à 125 A.

Le modèle Masterswitch Fuses comprend des disjoncteurs.

# Spécifications

## Spécifications générales

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Tension d'entrée nominale | 120 V (50/60 Hz)                             |
| Gamme de tension d'entrée | 100-125 V                                    |
| Nombre d'entrées          | 2                                            |
| Nombre de sorties         | 1                                            |
| Dimensions, HxLxP         | 200 x 110 x 115 mm<br>7,9 x 4,3 x 4,5 pouces |
| Poids                     | 1,2 kg<br>2,6 livres                         |

## Spécifications techniques

|                                                     |                                  |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| Connexion pour télécommande                         | non                              |
| Indication LED sur boîtier                          | non                              |
| Intensité d'entrée nominale groupe                  | 25 A                             |
| Intensité d'entrée nominale secteur                 | 25 A                             |
| Interrupteur entrée groupe                          | non                              |
| Délai entrée groupe                                 | 0-10 sec (ajustable)             |
| Intensité nominale sortie groupe                    | 25 A                             |
| Disjoncteurs automatiques                           | non, selon système               |
| Consommation puissance (toutes entrées AC)          | 7 W                              |
| Consommation puissance (puissance convert seul)     | 0 W                              |
| Temps de commutation                                | marche 12-22 ms /arrêt 4-19 ms   |
| Gamme de température (spécifiée)                    | -5 °C à 60 °C<br>23 à 140 °F     |
| Gamme de température (temp ambiante)                | -25 °C à 70 °C<br>-13 à 158 °F   |
| Gamme de température (stockage/sans fonctionnement) | -60 °C à 80 °C<br>-76 à 32 °F    |
| Humidité relative                                   | max. 95%, sans condensation      |
| Surveillance de la fréquence                        | non                              |
| Section de câble                                    | 0.5-10 mm <sup>2</sup> /AWG 20-7 |
| Indice de protection                                | IP55                             |
| Compatible MasterBus                                | non                              |