MasterView Read-out



Référence: 77010050

MASTERVOLT
THE POWER TO BE INDEPENDENT

Panneau d'affichage déporté avec voyants de statut de charge, y compris les notifications d'erreur.

Compatibilité

Le panneau est compatible avec les chargeurs de batterie suivantes :

Référence	Modèle
44010250	ChargeMaster 12/25-3
44010350	ChargeMaster 12/35-3
44010500	ChargeMaster 12/50-3
44010700	ChargeMaster 12/70-3 (no longer available)
44020120	ChargeMaster 24/12-3
44020200	ChargeMaster 24/20-3
44020300	ChargeMaster 24/30-3
44021000	ChargeMaster 24/100-3
44310755	ChargeMaster Plus 12/75-3 (CZone)
44311005	ChargeMaster Plus 12/100-3 (CZone)
44320405	ChargeMaster Plus 24/40-3 (CZone)
44320605	ChargeMaster Plus 24/60-3 (CZone)
44320805	ChargeMaster Plus 24/80-2 (CZone)
44321105	ChargeMaster Plus 24/110-2 (CZone)
44210200	PowerCharger 12/20-3 (US)
44210400	PowerCharger 12/40-3 (US)
40010606	Mass 12/60-2 (no longer available)
40010806	Mass 12/80-2 (no longer available)
40020156	Mass 24/15-2
40020256	Mass 24/25-2
40020506	Mass 24/50-2 (DNV GL)
40020756	Mass 24/75 (DNV GL, Lloyds)
40021006	Mass 24/100 (DNV GL, Lloyds)
40031006	Mass 24/100-3ph
40040256	Mass 48/25
40040506	Mass 48/50
44011000	ChargeMaster 12/100-3 (no longer available)
44020400	ChargeMaster 24/40-3 (no longer available)
44020600	ChargeMaster 24/60-3 (no longer available)
44020800	ChargeMaster 24/80-3 (no longer available)
44310750	ChargeMaster 12/75-3 (no longer available)
44311000	ChargeMaster Plus 12/100-3 (no longer available)
44320400	ChargeMaster Plus 24/40-3 (no longer available)
44320600	ChargeMaster Plus 24/60-3 (no longer available)

Spécifications

Spécifications générales

Afficheur/indicateur	7 LEDs
Dimensions, Hxl	60 x 65 mm 2,4 x 2,6 x 0,0 pouces
Poids	0,07 kg 0,2 livres

Spécifications techniques

Connexion MasterBus	oui
Puissance	par MasterBus
Consommation puissance	144 m W
Indice de protection	IP21