

BattMan Lite



Référence: 70405060

Contrôleur de batterie, 12/24 V DC avec grand écran étanche (IP65) et barre d'alimentation.

Un instrument de contrôle abordable qui fournit ce pourquoi il a été conçu : les informations déterminantes sur l'état du parc de batteries dans toutes les circonstances. En outre, il vous avertit lorsque votre parc de batterie atteint un seuil bas.

Spécifications

Spécifications générales

Nombre de sorties batterie	2; service (complet) & démarrage (tension)
Afficheur/indicateur	tension, courant, ampères-heures, pourcentage de capacité de la batterie
Affichage des langues	universel
Profondeur	72,5 mm
	2,8 pouces
Dimensions	Ø 64 mm, profondeur 79 mm
Dimensions shunt, HxIxP	87 x 45 x 35 mm
	3,4 x 1,8 x 1,4 pouces
Poids	0,15 kg
	0,3 livres

Spécifications techniques

Capacité Ah maximal	9999 Ah
Tension alimentation	9-35 V
Plage de tension	0-35 V
Consommation de courant (rétro-éclairage off)	8 mA/12 V, 6 mA/24 V
Consommation de courant (rétro-éclairage on)	30 mA/12 V, 18 mA/24 V
Résolution de la tension	0,1 V
Précision de tension	± 0,3%
Spécification shunt	500 A/50 mV (le jeu de service)
Gamme de mesure de courant	0-500 A
Précision du courant	± 0,4 %
Contact d'alarme de batterie	oui, sans potentiel
Indication du temps restant	non
Donnée historique	non
Compatible MasterBus	non
Câble de connexion requis (6 fils)	oui
Câble modulaire requis	non