

Masterlink MICC



Référence: 70403105

Moniteur de batteries avancé, 12/24V DC avec affichage à cristaux liquides et tableau de télécommande pour convertisseur Mass Sine, chargeur Mass ou Mass Combi.

Cet instrument vous indiquera d'un coup d'oeil :

- L'état de charge exact de votre batterie.
- La tension du système et la charge du système ou le courant de décharge.
- Les ampères-heures extraits de la batterie.
- Le temps de fonctionnement restant avant la décharge complète de la batterie.
- Fonctionnement à distance de votre convertisseur Mass Sine, de votre chargeur de batteries Mass ou du Mass Combi.

Spécifications

Spécifications générales

Nombre de sorties batterie	2; service (complet) & démarrage (tension)
Afficheur/indicateur	tension, courant, ampères-heures, autonomie, pour-centage de capacité de la batterie, contrôle convertisseur & chargeur, Power Sharing, évènements spécifiques d'état de la batterie
Affichage des langues	Anglais
Profondeur	55/40 mm
	2,2 pouces
Dimensions, HxIxP	65 x 120 x 40 mm
	2,6 x 4,7 x 1,6 pouces
Dimensions shunt, HxIxP	84 x 44 x 44 mm
	3,3 x 1,7 x 1,7 pouces
Poids	0,25 kg
	0,6 livres

Spécifications techniques

Capacité Ah maximal	9999 Ah
Tension alimentation	9-35 V
Plage de tension	7-35 V
Consommation de courant (rétro-éclairage off)	28 mA/12 V, 16 mA/24 V
Consommation de courant (rétro-éclairage on)	100 mA/12 V, 50 mA/24 V
Résolution de la tension	0,01 V
Précision de tension	± 0,6 %
Spécification shunt	500 A/50 mV (le jeu de service)
Gamme de mesure de courant	0-500 A
Précision du courant	± 0,8 %
Contact d'alarme de batterie	oui, sans potentiel
Indication du temps restant	oui
Donnée historique	oui
Compatible MasterBus	non
Câble de connexion requis (6 fils)	non
Câble modulaire requis	non